

Przyciski wyjścia



Parametr/ Nazwa produktu	YPW1	YPW2D	YPW3D	YPW4DK	YPW4DKL	YPW4DP	YPW4DPL	YPW5DK	YPW5DP	YPW6DPL	YPW7DK	YPW7DP	YPW8	
Materiał:	Obudowa ze stopu cynku, guzik wykonany ze stali	Ognioodporny PVC	Ognioodporny PVC	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna	Aluminium	Aluminium	Aluminium	ABS	ABS	Ognioodporny PVC	
Montaż:	Natynkowy	Podtynkowy	Natynkowy	Podtynkowy	Podtynkowy	Podtynkowy	Podtynkowy	Podtynkowy	Podtynkowy	Podtynkowy	Natynkowy	Natynkowy	Natynkowy	
Styki:	NO/COM	NC/NO/COM	NC/NO/COM	NO/ NC/ COM	NO/ NC/ COM	NO/ NC/ COM	NO/ NC/ COM	NC/NO/COM	NC/NO/COM	NO/ NC/ COM	NC/NO/COM	NC/NO/COM	NO/COM	
Obciążalność prądowa styków:	3A/36V DC	10A/230V AC	3A/36V DC	3A/36V DC	3A/36V DC	3A/36V DC	3A/36V DC	3A/36V DC	3A/36V DC	3A/36V DC	3A/28V DC	3A/28V DC	20A/ 230V AC 3A/36V DC	
Dodatkowe funkcje 1:	Intuicyjne oznaczenie (ikona drzwi, ikona palca wskazującego),	Intuicyjne oznaczenie (napis „Door Exit, ikona klucza)	Intuicyjne oznaczenie (napis „Door Exit, ikona klucza)	Intuicyjne oznaczenie (ikona drzwi, ikona palca wskazującego)	Intuicyjne oznaczenie (ikona drzwi, ikona palca wskazującego),	Intuicyjne oznaczenie (ikona drzwi, ikona palca wskazującego)	Intuicyjne oznaczenie (ikona drzwi, ikona palca wskazującego)	Intuicyjne oznaczenie (napis „Door Release”, ikona palca wskazującego)	Intuicyjne oznaczenie (napis „Door Release”, ikona palca wskazującego)	Przycisk zbliżeniowy zasięg detekcji 0,1-10cm	Przycisk dotykowy	Przycisk dotykowy	Hermetyczny IP55 (wodoodporny)	
Dodatkowe funkcje 2:	Możliwy montaż na wąskich profilach	–	–	–	Niebieskie podświetlenie guzika. Napięcie zasilania diody 12V DC (100mA)	Możliwy montaż na wąskich profilach. Napięcie zasilania diody 12V DC (100mA)	Niebieskie podświetlenie guzika. Napięcie zasilania diody 12V DC (100mA)	–	–	Podświetlenie guzika „no touch”, niebieski- stan czuwania, zielony- stan aktywacji, biały- brak zasilania. Napięcie zasilania diody 12V DC (100mA)	Podświetlenie guzika „EXIT”, niebieski- stan czuwania, zielony- stan aktywacji, biały- brak zasilania. Napięcie zasilania diody 12V DC (100mA)	Podświetlenie guzika „EXIT”, niebieski- stan czuwania, zielony- stan aktywacji, biały- brak zasilania. Napięcie zasilania diody 12V DC (100mA)	Możliwy montaż podtynkowy (bez wykorzystania puszk z zestawu)	
Żywotność (ilość przełączeń):	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	100000	
Dopuszczalna temperatura pracy:	-5°C - +55°C	-5°C - +55°C	-5°C - +55°C	-5°C - +55°C	-5°C - +55°C	-5°C - +55°C	-5°C - +55°C	-5°C - +55°C	-5°C - +55°C	-5°C - +55°C	+5°C - +55°C	+5°C - +55°C	+5°C - +55°C	-30°C - +55°C
Dopuszczalna wilgotność otoczenia:	0- 95% (bez kondensacji)	0- 95% (bez kondensacji)	0- 95% (bez kondensacji)	0- 95% (bez kondensacji)	0- 95% (bez kondensacji)	0- 95% (bez kondensacji)	0- 95% (bez kondensacji)	0- 95% (bez kondensacji)	0- 95% (bez kondensacji)	0- 95% (bez kondensacji)	0- 95% (bez kondensacji)	0- 95% (bez kondensacji)	0- 95% (bez kondensacji)	
Kolor:	Srebrny	Biały	Biały	Srebrny	Srebrny	Srebrny	Srebrny	Srebrny	Srebrny	Szary	Czarny front, srebrne boki	Czarny front, srebrne boki	Szary	
Wymiary (wys. x szer. x gł.) mm:	81x31x22	86x86x20	86x86x30	88x88x24	88x88x24	115x40x20	115x40x20	86x86x25	86x50x25	85x50x30	86x86x21	86x55x21	86x70x65	
Waga:	0,1kg	0,065kg	0,1kg	0,1kg	0,1kg	0,1kg	0,1kg	0,1kg	0,1kg	0,1kg	0,1kg	0,1kg	0,16kg	
Opcjonalne akcesoria:	–	YPWPD, puszka do montażu natynkowego	–	YPWPC	YPWPC	YPWPB	YPWPB	YPWPC	YPWPA –	YPWPA	–	–	–	
Uwagi:														



Przyciski wyjścia



Parametr \ Nazwa produktu	YPW9B	YPW9W	YPW10B	YPW10W	YPW11	APWK	APWK-DP	APPK
Materiał:	Panel akrylowy	Panel akrylowy	Panel akrylowy	Panel akrylowy	ABS	ABS	ABS	ABS
Montaż:	Natynkowy	Natynkowy	Natynkowy	Natynkowy	Natynkowy	Natynkowy	Natynkowy	Natynkowy
Styki:	NC/NO/COM	NC/NO/COM	NC/NO/COM	NC/NO/COM	NO/COM	NO/NC/COM	2x NO/NC/COM	2x NO/NC/COM
Obciążalność prądowa styków:	5A/12V DC	5A/12V DC	5A/12V DC	5A/12V DC	10A/250V AC	2A/30V DC	2A/30V DC	2A/30V DC
Dodatkowe funkcje 1:	Dotykowy (typ dotknij), podświetlany, niebieski- stan czuwania, zielony- stan aktywacji, biały- brak zasilania	Dotykowy (typ dotknij), podświetlany, niebieski- stan czuwania, zielony- stan aktywacji, biały- brak zasilania	Dotykowy (typ naciśnij), podświetlany, niebieski- stan czuwania, zielony- stan aktywacji, biały- brak zasilania	Dotykowy (typ naciśnij), podświetlany, niebieski- stan czuwania, zielony- stan aktywacji, biały- brak zasilania	Intuicyjne oznaczenie (ikona klucza, napis Door Exit),	Pamięć alarmu, resetowany kluczykiem	Dwa niezależne styki, pamięć alarmu, resetowany kluczykiem	Pamięć alarmu, resetowany kluczykiem
Dodatkowe funkcje 2:	Zasilanie 12V DC/0,1A	Zasilanie 12V DC/0,1A	Zasilanie 12V DC/0,1A	Zasilanie 12V DC/0,1A	-	Szybka- klapka ochronna w zestawie, stopień ochrony IP24	Szybka- klapka ochronna w zestawie, stopień ochrony IP24	Szybka- klapka ochronna w zestawie, stopień ochrony IP24
Żywotność (ilość przełączeń)	100000	100000	100000	100000	500000	-	-	-
Dopuszczalna temperatura pracy:	+5°C - +55°C	+5°C - +55°C	+5°C - +55°C	+5°C - +55°C	-5°C - +55°C	-30°C - +70°C	-30°C - +70°C	-30°C - +70°C
Dopuszczalna wilgotność otoczenia:	0- 95% (bez kondensacji)	0- 95% (bez kondensacji)	0- 95% (bez kondensacji)	0- 95% (bez kondensacji)	0- 95% (bez kondensacji)	0- 95% (bez kondensacji)	0- 95% (bez kondensacji)	0- 95% (bez kondensacji)
Kolor:	Czarne boki, srebrny front	Srebrne boki, czarny front	Czarne boki, srebrny front	Srebrne boki, czarny front	Biały	Zielony	Zielony	Czerwony
Wymiary (wys. x szer. x gł.) mm:	155x40x12	155x40x12	155x40x12	155x40x12	68x68x35	87,5 x 87,5 x 56,5	87,5 x 87,5 x 56,5	87,5 x 87,5 x 56,5
Waga:	0,08kg	0,08kg	0,08kg	0,08kg	0,07kg	0,11kg	0,11kg	0,11kg
Opcjonalne akcesoria:	-	-	-	-	-	APKEY- dodatkowy kluczyk, APL- dodatkowa kostka zaciskowa, APK- szybka ochronna	APKEY- dodatkowy kluczyk, APL- dodatkowa kostka zaciskowa, APK- szybka ochronna	APKEY- dodatkowy kluczyk, APL- dodatkowa kostka zaciskowa, APK- szybka ochronna
Uwagi:								

Puszki



Parametry	YPWPA	YPWPB	YPWPC	YPWPD
Materiał:	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna	ABS
Dodatkowe funkcje:	Łatwy montaż, estetyczne wykonanie, umożliwia montaż natynkowy przycisków	Łatwy montaż, estetyczne wykonanie, umożliwia montaż natynkowy przycisków	Łatwy montaż, estetyczne wykonanie, umożliwia montaż natynkowy przycisków	Łatwy montaż, estetyczne wykonanie, umożliwia montaż natynkowy przycisków
Kolor:	Srebrny	Srebrny	Srebrny	Biały
Waga:	0,1kg	0,1kg	0,1kg	0,1kg
Wymiary (wys. x szer. x gł.) mm:	86x50x27	115x40x27	86x86x28	86x86x32
Kompatybilny z:	YPW6DPL, YPW5DP	YPW4DP, YPW4DPL	YPW4DK, YPW4DKL, YPW5DK	YPW2D